


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Н.Г. Муравьева

Протокол № 5 от 19.05.2022 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД

детский сад «Сказка»

 С.М. Герасимова

Приказ № 78 - од от 19.05.2022г.



Инструкция № 26

по охране труда при работе с пылесосом

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с пылесосом разработана на основании:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2020 г. № 758н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве";
- Технической документацией организацией - изготовителей стиральных машин;
- раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с использованием пылесоса, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ, меры безопасности при работе с пылесосом, требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. К самостоятельной работе с пылесосом допускаются лица, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы.

1.4. В процессе работы с пылесосом возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- виброакустические факторы: шум;
- тяжесть трудового процесса.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с пылесосом:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - повышенный уровень шума, вибрации;
 - поражение электрическим током при использовании неисправного пылесоса, прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, шнурам питания с поврежденной изоляцией;
 - опасность падения или передвижения по ступенькам лестничных пролетов и спотыкания о пороги;
 - физические и нервно-психические перегрузки.
- 1.6. В целях выполнения требований охраны труда при работе с пылесосом необходимо:
- изучить техническую документацию изготовителя пылесоса;

- знать устройство, принцип работы пылесоса;
- знать правила технического использования и эксплуатации пылесоса;
- соблюдать рекомендации организации – изготовителя пылесоса;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием пылесоса;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.7. В случае травмирования работник должен уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности пылесоса, кабеля питания сообщить непосредственному руководителю и не использовать пылесос в работе до полного устранения всех выявленных недостатков.

1.8. Запрещается выполнять работы с пылесосом, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

1.9. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с пылесосом, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению СИЗ. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

2.2. Подготовить рабочую зону:

- проверить состояние убираемой зоны, если она загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;
- проверить исправность электропроводки, розеток;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры и т.д.);

2.3. Подготовить пылесос к работе:

- проверить исправность пылесоса, на пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми;
- установить фильтр в пылесборник в соответствии с инструкцией производителя;
- установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку;
- необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха ничего не мешало, нельзя допускать передавливание шланга;
- подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено»;

- проверить работу пылесоса на холостом ходу, если пылесос работает нормально, то работник может приступить к работе помещения.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю.

2.5. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ с использованием пылесоса необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации - изготовителя пылесоса. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

3.2. Использовать пылесос в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.

3.3. При использовании пылесоса запрещается:

- включать в электросеть и отключать от неё пылесос мокрыми руками;
- разбирать включенный в электросеть пылесос;
- прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;
- пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- использовать пылесос, если он поврежден;
- оставлять пылесос, присоединенный к сети без надзора;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- использовать пылесос не по назначению;
- натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами;
- самостоятельно чинить пылесос;
- выполнять выключение пылесоса из розетки рывком за шнур питания, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

- поломка пылесоса;
- ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности пылесоса, кабелей питания;
- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности электрооборудования.

4.2. При внезапной остановке пылесоса и (или) исчезновения напряжения, обнаружения неисправности, перегрева электродвигателя или ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить пылесос от электрической сети штепсельной вилкой и сообщить непосредственному руководителю.

4.3. При получении травмы прекратить работу, позвать на помощь, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей в безопасное место, оповестить голосом о пожаре, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1. Отключить пылесос от электросети.
- 5.2. Вытащить фильтр из пылесоса, прочистить его.
- 5.3. Убрать пылесос в специально отведенное место.
- 5.4. Проветрить помещение .
- 5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.
- 5.7. Вымыть лицо, руки с мылом.
- 5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Инструкцию разработал:

Заместитель заведующего по ХЧ



Колычева О.П.

С инструкцией ознакомлен (а):

« _____ » _____ 202__ г.

_____ / _____ /