


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Н.Г. Муравьева
Протокол № 5 от 19.05.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД

детский сад «Сказка»

 С.М. Герасимова

Приказ № 78 - од от 19.05.2022г.



Инструкция № 28

по охране труда при работе со стиральной машиной

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе со стиральной машиной разработана на основании:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 30590-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание стиральных машин»;
- Технической документацией организацией - изготовителей стиральных машин;
- раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с использованием стиральной машины, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ по стрике белья и спецодежды, меры безопасности при работе со стиральной машиной, требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. К самостоятельной работе со стиральными машинами допускаются лица, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы.

1.4. В процессе работы со стиральной машиной возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- виброакустические факторы: шум;
- тяжесть трудового процесса.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе со стиральной машиной:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная влажность рабочей зоны;
- повышенный уровень шума, вибрации;
- падение на мокром, скользком полу;
- вредные вещества в средствах для стрики, действующие на работника через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;

- аллергические реакции при контакте с моющими средствами;
- поражение электрическим током при использовании неисправной стиральной машины, прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, шнурам питания с поврежденной изоляцией, при отсутствии защитного заземления;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.6. В целях выполнения требований охраны труда при работе со стиральной машиной необходимо:

- изучить техническую документацию изготовителя стиральной машины;
- знать устройство, принцип работы стиральной машины;
- знать правила технического использования и эксплуатации стиральной машины;
- соблюдать рекомендации организации – изготовителя стиральной машины;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием стиральной машины;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.7. В случае травмирования работник должен уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности стиральной машины, кабеля питания, шлангов и вентилях сообщить непосредственному руководителю и не использовать стиральную машину в работе до полного устранения всех выявленных недостатков.

1.8. Помещение для выполнения работ по стирке белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, все виды электрического оборудования – заземлены. Полы в прачечной должны быть водонепроницаемыми, гладкими, без выбоин и щелей.

1.9. Запрещается выполнять работы с электрическим утюгом, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению СИЗ. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

2.2. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием стиральной машины и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.

2.4. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около стиральной машины.

2.5. Провести проверку на эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции.

2.6. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений стиральной машины.

2.7. Убедиться в том, что стиральная машина устойчива, отрегулирована с помощью уровня. При необходимости отрегулировать положение стиральной машины, изменяя высоту ножек.

2.8. Визуально убедиться в отсутствии:

- повреждений электровилки шнура питания и розетки;
- повреждений изоляции шнура питания стиральной машины, его заземления;
- повреждений, зажатий, перегибов шлангов стиральной машины;
- пропуска воды в соединениях с водопроводом и вентилях;
- недостаточной герметичности соединения шланга спуска воды с канализацией, что

может привести к попаданию воды на пол рабочего места.

2.9. Удостовериться в целостности, исправности и надежности замков крышки внутреннего барабана и (или) внешней дверцы стиральной машины.

2.10. Убедиться в достаточном количестве средства для стирки.

2.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ с использованием стиральной машины необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации - изготовителя стиральной машины. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

3.2. Использовать стиральную машину в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.

3.3. Перед стиркой спецодежды убедиться в отсутствии посторонних предметов в карманах. Наволочки и пододеяльники рекомендуется вывернуть наизнанку.

3.4. Убедиться в том, что количество белья не превышает максимальную загрузку стиральной машины, указанную в технической документации организации – изготовителя.

3.5. Белье загружать в барабан свободно, не спрессовывая, чередуя крупные вещи с мелкими.

3.6. Следить, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.

3.7. Убедиться в закрытии замков крышки внутреннего барабана и (или) внешней дверцы.

3.8. Загрузку средств а для стирки выполнять вручную, используя перчатки и соблюдая аккуратность.

3.9. При работе со стиральной машиной стоять на резиновом диэлектрическом коврике.

3.10. После включения стиральной машины проследить и убедиться в нормальной ее работе (вращение барабана ритмично, рывки и тряска отсутствуют, нет ощущения запаха тлеющей изоляции электропроводки), в отсутствии сигналов, обозначающих неисправность.

3.11. При использовании стиральной машины запрещается:

- включать в электросеть и отключать от неё стиральную машину мокрыми руками;
- нарушать последовательность включения и выключения стиральной машины, технологические процессы;
- разбирать включенную в электросеть стиральную машину;

- прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;
- сгибать и заземлять шнур питания;
- передвигать включенную в электросеть стиральную машину;
- выполнять выключение стиральной машины из розетки рывком за шнур питания.

3.12. В процессе работы стиральной машины запрещается:

- перекрывать воду или увеличивать давление воды, поступающей к стиральной машине, сверх нормы, указанной в техническом паспорте;
- осуществлять регулировку стиральной машины;
- толкать, наклонять стиральную машину и смещать с места;
- располагать предметы, садиться на стиральную машину;
- оставлять работающую стиральную машину без контроля;
- не рекомендуется переустанавливать программу стрики после того, как стиральная машина начала стирать, что может сбить автоматику стиральной машины и привести к поломке.

3.13. Корпус и легкодоступные детали отключенной от электросети стиральной машины периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства. Не использовать для мытья машины химические растворители.

3.14. Емкость для моющих средств, извлеченную из стиральной машины, тщательно промыть под струей теплой воды. При образовании известкового налета произвести чистку барабана и емкости для моющих средств.

3.15. Следить за чистотой рабочего места, вовремя убирать воду на полу при помощи швабры.

3.16. Не допускать к работе со стиральной машиной посторонних лиц.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

- поломка стиральной машины;
- порыв системы водоснабжения, канализации отопления из-за износа труб;
- ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности стиральных машин, кабелей питания;
- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности электрооборудования.

4.2. При вытекании воды из стиральной машины выключить машину и отключить от электрической сети. Пролитую воду убрать шваброй и сообщить непосредственному руководителю.

4.3. При внезапной остановке стиральной машины и (или) исчезновения напряжения, обнаружения неисправности, перегрева электродвигателя или ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить стиральную машину от электрической сети штепсельной вилкой и сообщить непосредственному руководителю.

4.4. При получении травмы прекратить работу, позвать на помощь, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

4.5. В случае возникновения задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из прачечной в безопасное место, оповестить голосом о пожаре, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить прямому

руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1. Вынуть постиранное белье из стиральной машины.
- 5.2. Отключить стиральную машину от электросети.
- 5.3. Перекрыть вентиль подачи воды в машину.
- 5.4. Вымыть инвентарь и убрать в отведенное для хранения место.
- 5.5. Навести порядок на рабочем месте.
- 5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.
- 5.7. Вымыть лицо, руки с мылом.
- 5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Инструкцию разработал:

Заместитель заведующего по ХЧ



Кольчева О.П.

С инструкцией ознакомлен (а):

« _____ » _____ 202__ г.

_____ / _____ /