


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Н.Г. Муравьева
Протокол № 5 от 19.05.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД

детский сад «Сказка»

 С.М. Герасимова

Приказ № 78 - од от 19.05.2022г.



Инструкция № 29

по охране труда при работе с гладильным катком

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с гладильным катком разработана на основании:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 28183-89 «Машины гладильные электрические для бытового и аналогичного применения»;
- Технической документацией организацией - изготовителей гладильных катков;
- раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с использованием гладильного катка, определяет безопасные методы и приемы выполнения глажки, меры безопасности при работе с гладильным катком, требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. К самостоятельной работе с гладильным катком допускаются лица, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы.

1.4. В процессе работы с гладильным катком возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- Повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- Подвижных частей производственного оборудования;

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с гладильным катком:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная влажность рабочей зоны;
- повышенная температура рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.6. В целях выполнения требований охраны труда при работе с гладильным катком необходимо:

- изучить техническую документацию изготовителя гладильного катка;

- знать устройство, принцип работы гладильного катка;
- знать правила технического использования и эксплуатации гладильного катка;
- соблюдать рекомендации организации – изготовителя гладильного катка;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием гладильного катка;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.7. В случае травмирования работник должен уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При неисправности гладильного катка, сообщить непосредственному руководителю и не использовать гладильный каток в работе до полного устранения всех выявленных недостатков.

1.8. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим, полы гладкими и нескользкими. На рабочем месте должен находиться диэлектрический коврик на полу.

1.9. Рабочая поверхность гладильного катка должна быть всегда в исправном состоянии.

1.10. Запрещается выполнять работы с гладильным катком, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

1.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с гладильным катком, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с гладильным катком вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению СИЗ. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

2.2. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. Произвести сквозное проветривание помещения для глажения, открыв окна и двери, или задействовать приточно-вытяжную вентиляцию.

2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием гладильного катка и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.

2.5. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около гладильного катка.

2.6. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений гладильного катка.

2.7. Визуально убедиться в отсутствии:

- повреждений вала(зону глажения);
- зажатий, белья;
- обгорания материала на вале.

2.9. Гладильный каток должен иметь исправные:

- устройство, обеспечивающее подъем валка;
- автоматическое устройство;
- аварийная кнопка «Стоп»;
- пусковые кнопки;

2.10. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В процессе работы с гладильным катком необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации-изготовителя гладильного катка.

3.2. Использовать гладильный каток в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.

3.3. После включения гладильного катка убедиться в безопасной его работе (лампочка индикатора питания горит, нет посторонних звуков, ощущение запаха тлеющей изоляции электропроводки).

3.4. При работе с гладильным катком стоять на диэлектрическом коврике.

3.5. Отрегулировать температуру гладильного катка с помощью регулятора температуры в соответствии с допустимой температурой глажения имеющегося типа ткани.

3.6. Быть внимательным при глажке, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

3.7. Следить за работой гладильного катка в соответствии с заданной установкой терморегулятора, термовыключателя, срабатывающего при достижении заданной температуры нагрева.

3.8. Не загромождать рабочее место, вовремя убирать выглаженные вещи, белье.

3.9. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда при работе с гладильным катком, санитарно – гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

3.10. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть гладильный каток без присмотра.

3.18. Не допускать к работе с гладильным катком посторонних лиц.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

- ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности гладильного катка, отсутствия заземления;

- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности гладильного катка

4.2. При неисправности гладильного катка, выключить автомат от электрической сети и сообщить непосредственному руководителю.

4.3. При отсутствии нагрева гладильного катка и (или) исчезновении напряжения, обнаружения неисправности, искрения, ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно выключить гладильный каток, и сообщить непосредственному руководителю.

4.4. При получении травмы прекратить работу, позвать на помощь, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

4.5. В случае возникновения задымления или возгорания по возможности отключить гладильный каток от электросети, вывести людей из помещения, оповестить голосом о пожаре, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Произвести отключение гладильного катка из электросети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать вещи, белье в места хранения.

5.3. Произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери.

5.4. Удостовериться в пожарной безопасности помещения.

5.5. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.

5.7. Вымыть лицо, руки с мылом.

5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы с гладильным катком.

Инструкцию разработал:

Заместитель заведующего по ХЧ



Кольчева О.П.

С инструкцией ознакомлен (а):

« ____ » _____ 202__ г.

_____ / _____ /